

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI



COMPONIBILI

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio liquidi infiammabili realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL 1021 e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.

Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento.

Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.



ARM001B

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 2 ANTE CIECHE
- 3 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 7/KG.100)
- VASCA DI FONDO (LT. 27/KG. 100)
- ADATTO PER LO STOCCAGGIO TOTALE DI : LT. 144
- DIMENSIONI 1075x500x1850 MM (LxPxH)



**FORNITI SMONTATI
CORREDATI DI KIT ACCESSORI
CON MANUALE ISTRUZIONI
CONTENUTO IN OGNI CONFEZIONE**



TUTTI GLI ARMADI DI NS. PRODUZIONE SONO REALIZZATI E COSTRUITI CON MATERIE PRIME CERTIFICATE CON UN CONTROLLO INTERNO SISTEMATICO PER IL MANTENIMENTO DEI RANGE QUALITATIVI.

PER OGNI LOTTO PRODUTTIVO L'AZIENDA **CARVEL SRL** EFFETTUA CONTROLLI QUALITATIVI PARI ALL' 80% DEL LOTTO IN 5 FASI DI PRODUZIONE.

PER OGNI LOTTO PRODUTTIVO VIENE EFFETTUATO ALMENO UN TEST DI MONTAGGIO.

IL NS. SISTEMA DI IMBALLAGGIO È STATO TESTATO CON PROVE DI CADUTA E COLLISIONE SUL SINGOLO MODELLO.

TALI ELEMENTI CI PERMETTONO DI DICHIARARE CHE IL PRODOTTO È COSTRUITO A REGOLA D'ARTE CON SISTEMI DI CONTROLLO SISTEMATICI.



NORMATIVE

Tutela delle acque (D.Lgs.11/05/1999 n.152-testo vigente). Testo agg. e coordinato con le modifiche introdotte dal D.L. 18/08/2000, n.258, recante "disposizioni correttive e integrative del D.L. 11/05/09, 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento a norma dell'art.1, comma 4, della legge 24/04/1998, n128" (supplemento ord. N152/I alla g.u. 18/09/2000, n218).

2.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (decreto legislativo 04/08/1999, n372)

Attuazione della direttiva 967617 Correlativa alla prevenzione e alla riduzione integrale dell'inquinamento (GU26/10/1999 n252).

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI

COMPONIBILI



ARM002B

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 1 ANTA CIECA
- 3 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 4/KG. 100)
- VASCA DI FONDO (LT. 14/KG. 100)
- ADATTO PER LO SOCCAGGIO DI : LT. 78
- DIMENSIONI 575x500x1850 MM (LxPxH)



ARM003B

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 2 ANTE CIECHE
- 2 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 7/KG. 100)
- VASCA DI FONDO (LT. 27/KG. 100)
- ADATTO PER LO STOCCAGGIO TOTALE DI : LT. 123
- DIMENSIONI 1075x500x1100 MM (LxPxH)



ARM004B

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 1 ANTA CIECA
- 2 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 4/KG. 100)
- VASCA DI FONDO (LT. 14/KG. 100)
- ADATTO PER LO STOCCAGGIO TOTALE DI : LT. 66
- DIMENSIONI 575x500x1100 MM (LxPxH)



ARM025B

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA 8/10
- 1 ANTA CIECA
- 1 RIPIANO DI CONTENIMENTO (LT. 2,5)
- VASCA DI FONDO (LT. 3,6/KG. 100)
- FORI DI APPENDIMENTO A PARETE
- ADATTO PER LO STOCCAGGIO TOTALE DI : LT. 18
- DIMENSIONI 415x300x600 MM (LxPxH)



ARMADI PER LIQUIDI CHIMICI



COMPONIBILI A RACCOLTA PER ACIDI E/O BASI

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio liquidi chimici realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature. **Verniciatura con innovativo e speciale materiale termoplastico a base polietilene che permette un rivestimento di alto spessore adatto alla resistenza agli agenti chimici corrosivi, BLU RAL5011, e cottura in galleria termica 180°.**

Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.

Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento.

Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.



ARM001C

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 2 ANTE CIECHE
- 3 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 7/KG. 100)
- VASCA DI FONDO (LT. 27/KG. 100)
- ADATTO PER LO STOCCAGGIO TOTALE DI : LT. 144
- DIMENSIONI 1075x500x1850 MM (LxPxH)



**FORNITI SMONTATI
CORREDATI DI KIT ACCESSORI
CON MANUALE ISTRUZIONI
CONTENUTO IN OGNI CONFEZIONE**



ARM003C



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 2 ANTE CIECHE
- 2 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 7/KG. 100)
- VASCA DI FONDO (LT. 27/KG. 100)
- ADATTO PER LO STOCCAGGIO TOTALE DI : LT. 123
- DIMENSIONI 1075x500x1100 MM (LxPxH)

ARMADI PER LIQUIDI CHIMICI

COMPONIBILI A RACCOLTA PER ACIDI E/O BASI



ARMADIO			RIPIANI		VASCA DI FONDO		PESO IN KG		MONTATO MISURE ESTERNE IN CM				IMBALLO DIMENSIONI IN CM			
ANTE	SCHEMA	CODICE	N	PORTATA CAD.	N	LT	NETTO	CON IMBALLO	L	P	H	M ³	L	P	H	M ³
2 ANTE		ARM001B	3	lt.7 Kg.100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		ARM003B	2	lt.7 Kg.100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32

Imballo, resistente, con ingombro ridotto - reggiato su bancale a misura, per una facile movimentazione e una riduzione notevole dei costi di trasporto.



Ogni confezione include un sacchetto accessori di montaggio e un manuale istruzioni.



Serratura a maniglia ergonomica in plastica e alluminio, con doppia chiave.



Spigoli arrotondati e viti di montaggio a scomparsa.



Cerniere rinforzate in zama.



Griglia di areazione superiore asportabile - predisposizione aspirazione forzata (foro Ø 100 mm).



Piedini regolabili in altezza.



Perno reggimensola posizionabile.



Griglia di areazione laterale.

ASM-AST15/12/4

A RICHIESTA VEDI
ARTICOLO A PAG. 13



ARMADI PER FITOSANITARI E PESTICIDI



COMPONIBILI A RACCOLTA DIFFERENZIATA

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di prodotti fitosanitari realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 **spessore 10/10**, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature. Verniciatura in epossipoliestere colore VERDE RAL6001 e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.

Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento.

Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.



ARM001F

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 2 ANTE CIECHE
- 3 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 7/KG. 100)
- VASCA DI FONDO (LT. 27/KG. 100)
- ADATTO PER LO STOCCAGGIO TOTALE DI : LT. 144
- DIMENSIONI 1075x500x1850 MM (LxPxH)



**FORNITI SMONTATI
CORREDATI DI KIT ACCESSORI
CON MANUALE ISTRUZIONI
CONTENUTO IN OGNI CONFEZIONE**



TUTTI GLI ARMADI DI NS. PRODUZIONE SONO REALIZZATI E COSTRUITI CON MATERIE PRIME CERTIFICATE CON UN CONTROLLO INTERNO SISTEMATICO PER IL MANTENIMENTO DEI RANGE QUALITATIVI.

PER OGNI LOTTO PRODUTTIVO L'AZIENDA **CARVEL SRL** EFFETTUA CONTROLLI QUALITATIVI PARI ALL' 80% DEL LOTTO IN 5 FASI DI PRODUZIONE.

PER OGNI LOTTO PRODUTTIVO VIENE EFFETTUATO ALMENO UN TEST DI MONTAGGIO.

IL NS. SISTEMA DI IMBALLAGGIO È STATO TESTATO CON PROVE DI CADUTA E COLUSIONE SUL SINGOLO MODELLO.

TALI ELEMENTI CI PERMETTONO DI DICHIARARE CHE IL PRODOTTO È COSTRUITO A REGOLA D'ARTE CON SISTEMI DI CONTROLLO SISTEMATICI.

ARMADI PER FITOSANITARI E PESTICIDI

COMPONIBILI A RACCOLTA DIFFERENZIATA



ARM002F

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 1 ANTA CIECA
- 3 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 4/KG. 100)
- VASCA DI FONDO (LT. 14/KG. 100)
- ADATTO PER LO STOCCAGGIO TOTALE DI : LT. 78
- DIMENSIONI 575x500x1850 MM (LxPxH)



ARM003F

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 2 ANTE CIECHE
- 2 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 7/KG.100)
- VASCA DI FONDO (LT. 27/KG.100)
- ADATTO PER LO STOCCAGGIO TOTALE DI : LT.123
- DIMENSIONI 1075x500x1100 MM (LxPxH)



ARM004F

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 1 ANTA CIECA
- 2 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 4/KG. 100)
- VASCA DI FONDO (LT. 14/KG. 100)
- ADATTO PER LO STOCCAGGIO TOTALE DI : LT. 66
- DIMENSIONI 575x500x1100 MM (LxPxH)

