



CARTELLI DI EMERGENZA, ANTINCENDIO E CASSONETTI CON SCHEMI

Cartelli di emergenza vari

FORMATI



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA (mm)

DISTANZA LETTURA	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri
CODICI E16./16. (b x h)	140x70	220x100	370x170	580x260
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,5	0,5	0,7
SIGLA FORMATO	K	W	X	Y
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 4,90	€ 5,30	€ 9,40	€ 33,00
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 3,60	€ 4,10	€ 5,60	-

ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 14.

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio 16102XP):

SIGLA	MATERIALE	QUANTITÀ
sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pezzi/multipli

MASCHERE

16102 X

RESPIRATORI

16103 X

USCITA DI SICUREZZA

16120 WX

APERTURA A SPINTA

16121 X

APERTURA A SPINTA

E16143 WX ▲

APERTURA A SPINTA

E16144 WX ▲

MANIGLIONE ANTIPANICO

16122 X

MANIGLIONE ANTIPANICO apertura a spinta

16123 WX

USCITA DI EMERGENZA

16124 WX

PER APRIRE SPINGERE IL MANIGLIONE

16125 WX

TIRARE

16126 X

SPINGERE

16127 WX

USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA

16128 X

USCITA DI SICUREZZA NON OSTACOLARE LA PORTA APERTURA A SPINTA

16132 X

TELEFONO DI EMERGENZA

16136 W

ATTREZZATURE DI EMERGENZA

16137 X

ATTREZZATURE ANTINCENDIO

16101 XY

COPERTA ANTIFIAMMA

16106 XY

ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa RETE IDRANTI ANTINCENDIO

16108 XY ◆

ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa RETE IDRANTI ANTINCENDIO AREA PROTETTA

16145 X

ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA Pressione massima 1,2 MPa COLONNA A SICCO PER VIVE AREA PROTETTA

16146 X

ATTACCO AUTOPOMPA W.F.

16109 X

ASCENSORE ANTINCENDIO

16110 W

PORTA REI N° ATTENZIONE! PER NOTIZIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO QUESTA PORTA DEVE RIMANERE SEMPRE CHIUSA

16111 W

IN CASO DI INCENDIO NON USARE L'ASCENSORE USARE LE SCALE

E16112 K

IN CASO DI INCENDIO NON USARE L'ASCENSORE

E16133 W

IN CASO DI INCENDIO IN CASE OF FIRE NON USARE L'ASCENSORE DON'T USE THE LIFT

E16135 W

NON USARE L'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO DO NOT USE THE LIFT IN CASE OF FIRE

E16140 KW

NON USARE L'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO

E16141 W

NON USARE L'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO

E16142 K

◆ Norma di riferimento: UNI 10770

▲ Simboli contenuti nella Norma ISO 7010


Cassonetti monofacciali in alluminio estruso

Forniti non cablati. Colore bianco. Completi di 2 portalampade attacco E14 mignon per lampade tipo oliva, potenza max 25 W (foto A). Dimensioni: mm 310 x 60 x 120 h.

€ 57,00



CASSONETTI CON SCHERMI IN PLEXIGLASS (spessore mm 3)



CA2200



ECA2210



CA2211



ECA2219



CA2220



CA2230





CARTELLI ANTINCENDIO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E15106YR):

MINIMO
ORDINABILE

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	25 pezzi
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	25 pezzi
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli

DIMENSIONI DEI CARTELLI ANTINCENDIO (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E15...K	120 x 120	4 metri	0,5	€ 5,20	€ 3,10
E20...K	120 x 145	4 metri	0,5	€ 5,50	€ 4,90
E15...W	160 x 160	6 metri	0,5	€ 5,20	€ 4,50
E20...W	160 x 210	6 metri	0,5	€ 5,50	€ 5,50
E15...X	250 x 250	10 metri	0,5	€ 6,70	-
E20...X	250 x 310	10 metri	0,5	€ 7,40	-
E15...Y	400 x 400	16 metri	0,7	€ 23,00	-
E20...Y	400 x 500	16 metri	0,7	€ 30,00	-
E15...Z	530 x 530	22 metri	0,7	€ 50,00	-
E20...Z	530 x 652	22 metri	0,7	€ 59,00	-

ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 14.



SIMBOLI NON A NORMA UNI EN ISO 7010. I CARTELLI CON QUESTI SIMBOLI SONO FORNIBILI A RICHIESTA.



E15106 KWXYZ ■



E15107 KWXYZ ▲



E15165 KWXYZ ▲



E15111 KX ▲



15114 WX



E15115 KWXYZ ▲



E15117 KWXY ▲



E15121 KW X ▲



15129 WXYZ ■



15147 KX



E15167 KWXY ▲



E15168 X ▲



E15500 X ▲



E15501 X ▲



E15502 X ▲



E15503 X ▲



E15504 X ▲



E15505 X ▲



E15506 X ▲

IL SIMBOLO "IDRANTE" CONFORME ALLA UNI 7540-8, NON È CONTENUTO NEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008; È INVECE PRESENTE NELLA CIRCOLARE N. 4/2001 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

■ Simboli contenuti nella Norma UNI 7540
▲ Simboli contenuti nella Norma ISO 7010



20117 KWXYZ



20177 XY



E20118 KWXYZ



E20121 KWXY



E20124 WX



E20125 X



E20126 WX



E20150 KWX



E20140 WXYZ



E20152 XY



E20179 X



E20180 X



E20119 KX



20151 WX



E20157 KWXY



E20160 KWXY



E20161 WX



E20165 XY



E20168 X



E20178 X



E20174 KWXY



E20156 KWX



20170 XY



20176 X



20182 X



20127 K



20147 KWX



20148 X



20149 X



20183 KWX



E20163 KWXY



E20159 X



20139 WX



20155 KWX



20164 XY





CARTELLI BIFACCIALI PRE-PIEGATI

Cartelli bifacciali serigrafati

Nuova linea di segnaletica bifacciale fornita già piegata per un'installazione facile e veloce. Il segnale, nella versione normale e fotoluminescente **CARTLUX® STAR**, viene serigrafato direttamente su supporto in alluminio. Tutti i cartelli sono disponibili nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo.

DIMENSIONI DEI CARTELLI BIFACCIALI (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO
..15..BI	160 x 160	6 metri	0,5	W	€ 13,00
..20..BI	160 x 210	6 metri	0,5	W	€ 16,00
..15..BI	250 x 250	10 metri	0,5	X	€ 18,00
..20..BI	250 x 310	10 metri	0,5	X	€ 22,00
..15..BI	400 x 400	16 metri	0,7	Y	€ 46,00
..20..BI	400 x 500	16 metri	0,7	Y	€ 59,00



E15101BI WXY



E15104BI X



15152BI WXY



15153BI WXY



15154BI WXY



E15156BI WX



E15180BI WXY



15106BI WXY



E15107BI WXY



E15111BI WXY



E15115BI WXY



E15117BI WXY



E15121BI X



15129BI XY



E15165BI WXY



PRONTO SOCCORSO
E20101BI WXY



INFERMERIA
E20102BI X



USCITA DI EMERGENZA
20105BI WXY



USCITA DI EMERGENZA
20106BI WXY



USCITA DI EMERGENZA
20107BI WXY



SISTEMA DI SEGNALETICA BIFACCIALE E SOSPESA APPLICABILE AI SEGNALE DI EVACUAZIONE ILLUSTRATI ALLE PAGINE 63, 74 E 75.



SIMBOLI NON A NORMA UNI EN ISO 7010. I CARTELLI CON QUESTI SIMBOLI SONO FORNIBILI A RICHIESTA.

ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 14.

SEGNALETICA D'AMBIENTE LINEE PLEXI, CRYSTAL, METAL E CARTSYSTEM ALLE PAGINE DA 80 A 95.

